



ARKIL ASFALT DENSIPHALT® - velegnet til arealer med tung trafik



En semifleksibel belægning, der kombinerer de bedste egenskaber fra asfalt og beton.

Kontaktperson
Specialbelægning
Henrik Hougaard
Tlf. 29 41 08 90
heh@arkil.dk

- ✓ Høj trykstyrke
- ✓ Slidstærk
- ✓ Godt valgt til tungt befæstede arealer
- ✓ Fugefri
- ✓ Frost/tø bestandig
- ✓ Enkel og hurtig installation
- ✓ Hurtig ibrugtagningstid
- ✓ Minimal vedligeholdelse
- ✓ Lang levetid
- ✓ Mulighed for at variere farvenuancen

SYDDANMARK
(Sønderjylland)
Tingvejen 32
6500 Vojens
Tel. 74 54 11 00

Salg / Udlægning
(Fyn og Trekantsområdet)
Værkstedsvej 9
5500 Middelfart
Tel. 62 68 11 01

**ØST- OG MIDT
JYLLAND**
Birkemosevej 5
8361 Hasselager
Tel. 86 28 30 55

**NORD- OG
VEST JYLLAND**
Folmentoftvej 4
7800 Skive
Tel. 97 52 28 88

SJÆLLAND
Fiskerhusvej 24
4700 Næstved
Tel. 55 54 11 01



ARKIL ASFALT

DENSIPHALT® - velegnet til arealer med tung trafik

Densiphalt® består af en drænasfalt, hvor hulrummene udfyldes med en cementbaseret mørtel.

Resultatet bliver en kombination af de bedste egenskaber fra asfalt og beton. Densiphalt® har asfaltens fleksibilitet og fugefrihed samt betonens gode bærevne og slidstyrke.

Et godt valg til tungt trafikerede arealer

Densiphalt® kan bruges både ved nybygning og ved renovering, samt både indendørs og udendørs. Belægningen er bl.a. velegnet til:

- Parkeringspladser og parkeringshuse
- Busholdepladser
- Rundkørsler
- Veje til tung trafik
- Industripladser og industrihaller med bl.a. truckkørsel
- Havne- og kaj anlæg
- Fly standpladser

Let og hurtig installation

Densiphalt® udlægges med maskine, eller om nødvendigt med håndudlægning, i tykkelse på 30-100 mm ovenpå bæredygtige underlag af f.eks. asfalt, cementstabiliseret grus eller beton. Inden udlægningen forsegles underlaget med emulsion.

Når drænasfalten er udlagt og afkølet, udfyldes drænasfalten med Densiphalt® mørtel, og overfladen trækkes af med en gummiskrabber. Til slut beskyttes overfladen mod udtørring med Densit® Curing Compound eller med sandmætning.

Afhængig af belastningen kan Densiphalt® belægningen tages i brug efter 24 timer ved 20°C.

SYDDANMARK
(Sønderjylland)
Tingvejen 32
6500 Vojens
Tel. 74 54 11 00

Salg / Udlægning
(Fyn og Trekantsområdet)
Værkstedsvej 9
5500 Middelfart
Tel. 62 68 11 01

**ØST- OG MIDT
JYLLAND**
Birkemosevej 5
8361 Hasselager
Tel. 86 28 30 55

**NORD- OG
VEST JYLLAND**
Folmentoftvej 4
7800 Skive
Tel. 97 52 28 88

SJÆLLAND
Fiskerhusvej 24
4700 Næstved
Tel. 55 54 11 01

